



Hülsmarkise BS-H

Die Gelenkarmmarkise mit stabilen Kettenarmen

Eine Markise, die lange Jahre funktionstüchtig und schön bleiben soll, stellt hohe Ansprüche an Konstruktion und Ausführung. Durch fortschrittliche Technik, Verwendung hochwertiger Materialien und sorgfältige Verarbeitung wird die Kettenarm-Markise »BS-H« diesen Ansprüchen voll gerecht. Bauteile aus stranggepresstem Aluminium, chromatiert und pulverbeschichtet, sowie sämtliche Schrauben und Muttern in V2A-Nirosta-Qualität machen die »BS-H« extrem lange haltbar und witterungsbeständig. Die Möglichkeiten zur Ergänzung mit nützlichem Zubehör macht sie individuell anpassungsfähig.

Produkt-Kurzinfo

Standardausstattung:

- Kettarme mit Edelstahl-Fleyer-Kette
- Mittelgelenke und Armgabeln aus gesenkgeschmiedetem Aluminium
- Armlager, Kettenarme und Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium
- permanente Hochschlagsicherung
- alle Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl

Maximale Einzelgröße:

700 x 400 cm
darüberhinaus koppelbar bis 1400 cm, mit und ohne Schlitzabdeckung

Mindestbreite:

195 cm Breite bei 150 cm Ausfall
245 cm Breite bei 200 cm Ausfall
295 cm Breite bei 250 cm Ausfall

Produkt-Kurzinfo

345 cm Breite bei 300 cm Ausfall
370 cm Breite bei 325 cm Ausfall
395 cm Breite bei 350 cm Ausfall
445 cm Breite bei 375 cm Ausfall
425 cm Breite bei 400 cm Ausfall

Gestellfarben:

- weiß RAL 9016
- graualuminium RAL 9007
- anthrazit DB 703

Optionale Zusatzausstattung:

- Wandanschlussprofil
- Doppelmarkise - Volant bis 170 cm ausfahrbar
- Elektroantrieb
- Funkbedienung
- Wind-, Sonnenautomatik
- Markisentuch in Schweißklebetechnik
- Lichtschiene (Beleuchtung)
- Heizstrahler
- Auf Wunsch jeder RAL-Farbtone möglich

Befestigung nach Wunsch

Die »BS-H« Hülsmarkise kann problemlos an der Wand, unter Decken bzw. Balkonen oder am Dachsparren befestigt werden.



Große Anlagen am Stück

Durch den Einsatz gesenkgeschmiedeter Armgabeln und Mittelgelenke in Verbindung mit verstärkten Armprofilen erhält diese Markise die Stabilität für maximale Tuchspannung. Die Umlenkung der Armprofile erfolgt über eine hochwertige Edelstahlkette, die »BS-H« kann auf eine Größe von bis zu 7 m Breite und 4 m Ausfall ausgefahren werden.

Die Markise in der Markise

Auf Wunsch kann die »BS-H« auch mit Doppelmarkise geliefert werden. Ein zweites Markisentuch bietet Ihnen optimalen Schutz gegen die tieferstehende Sonne, gegen den Wind und all zu neugierige Blicke von außen.

Vorteil: Soltis-Gewebe - Durchblick statt Einblick



Absenkbarer Volant - Variovolant (Doppelmarkise)

Die Doppelmarkise bleibt bis zu ihrem Einsatz in der Fallstange verborgen. Mit nur wenigen Kurbel-Umdrehungen ist die Doppelmarkise ausgefahren.



Kurbelbedienung

Das auf die Anlage abgestimmte Kegelradgetriebe garantiert die leichte Bedienung der Markise. Der integrierte Endanschlag sowie das Freilaufsystem verhindern ein versehentliches Überdrehen der Markise und sorgen für optimale Tuchspannung.



Motorbedienung

Elektromotoren nehmen Ihnen das Ein- und Ausfahren der Markise ab. Optional auch mit Funk bedienbar.



Weitere Informationen:

 [Detailinfo Gelenkarmmarkise BS-H \(2,0 MB\)](#)

 [Prospekt Gelenkarmmarkise BS-H \(1,2 MB\)](#)

 [Stoffübersicht Polyester-Tücher Tibelly AMBIENTE \(3,9 MB\)](#)

 [Stoffübersicht Acryl-Tücher Tibelly CLASSIC \(2,7 MB\)](#)

 [Stoffübersicht SCREEN - nur für Senkrechtmarkise Z und V \(2,0 MB\)](#)

 [Markisen-Gesamtprogramm \(7,6 MB\)](#)

[Noch mehr Informationen finden Sie im Downloadbereich](#)