

Kassettenmarkise SD

Das Premiumprodukt im Bereich Kassettenmarkisen

Design, Verarbeitungsqualität und Technik werden höchsten Ansprüchen gerecht.

Schutz und Stütze – die Hülsen-Konstruktion

Bei der »SD« Kassetten-Markise ist das Tuch durch eine Schalen-Konstruktion, die die Tuchwelle wie eine Hülle umschließt, vor Wind und Wetter geschützt. Zudem wird das Tuch auf der gesamten Breite durch die Basisschiene gestützt. Im Gegensatz zur herkömmlichen Gelenkarm-Markise, bei der die Konstruktion sichtbar ist, bleibt sie hier im Innern verborgen.





















Produkt-Kurzinfo

Standardausstattung:	- Kettenarme mit Edelstahl-Fleyer-Kette - Mittelgelenke und Armgabeln aus gesenkgeschmiedetem Aluminium - formschöne, stabile, geschlossene und selbsttragende Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium - flache Bauweise mit integrierten Regenablaufrinnen und verdecktem Regenwasserablauf, das Markisentuch ist in der Kassette vollkommen vor Witterungseinflüssen geschützt - Kipparmlager mit Hochschlagsicherung - alle Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl
Maximale Größe:	700 x 400 cm darüberhinaus mit Schlitzabdeckung koppelbar
Mindestbreite:	195 cm Breite bei 150 cm Ausfall 245 cm Breite bei 200 cm Ausfall 295 cm Breite bei 250 cm Ausfall 345 cm Breite bei 300 cm Ausfall 370 cm Breite bei 325 cm Ausfall (neu) 395 cm Breite bei 350 cm Ausfall 420 cm Breite bei 375 cm Ausfall (neu) 445 cm Breite bei 400 cm Ausfall
Gestellfarben:	- weiß RAL 9016 - graualuminium-struktur RAL 9007 - anthrazit DB 703
Optionale Zusatzausstattung:	- Doppelmarkise - Volant bis 170 cm ausfahrbar - Elektroantrieb - Funkbedienung - Wind-, Sonnenautomatik - Markisentuch in Schweißklebetechnik - Lichtschiene (Beleuchtung) - Heizstrahler - Auf Wunsch jeder RAL-Farbton möglich

Qualität durch Perfektion
Für die »SD« werden ausschließlich Bauteile aus stranggepreßtem Aluminium, gesenkgeschmiedete Armgabeln und Mittelgelenke – chromatiert und pulverbeschichtet – sowie Schrauben und Muttern in V2A-Nirosta-Qualität verwendet. »SD« ist in besonders ansprechender, abgerundeter Form konzipiert – die niedrige Kastenhöhe von 149 mm macht sie vielseitig einsetzbar.

Die Gelenkarme – stabil und sicher
Gelenkarme haben die Aufgabe, das Tuch zu spannen und die ganze Belastung zu tragen. Deshalb bestehen die Kettenarme aus stranggepreßten Aluminium-Profilen, verbunden mit gesenkgeschmiedeten Armgabeln und Mittelgelenken. Die Gelenkarme werden mit einer Spezial- Fleyer-Kette aus Edelstahl geliefert, für die optimale Tuchspannung sorgen bis zu drei kräftige Spiral-Zugfedern pro Arm.

Die Hochschlag-Sicherung
Um Schäden und Unfälle zu vermeiden, greift bei Windstössen sofort die serienmäßige Hochschlag-Sicherung ein. Sie wird schon dann wirksam, wenn die Markise nur wenige Zentimeter ausgefahren ist.

Perfektion bis ins Detail
Durch den Einsatz einer stossabsorbierenden Gummilippe zwischen Ausfall- und Dachprofil wird für ein geräuschloses Schließen der Kassetten-Markise Sorge getragen. Eine in das Ausfallprofil integrierte Regenablaufrinne komplettiert die ausgefeilte Technik der »SD«.

Kippgelenkarmlager serienmäßig
Unabhängig von dem beliebig einstellbaren Neigungswinkel der Markise sorgt das serienmäßig eingebaute Kippgelenkarmlager durch automatische Rückstellung beim Schließen immer für den optimalen, punktgenauen Abschluß der Fallstange mit der Kassetten-Konstruktion.

Einfache Lösung, doppelter Nutzen
Oft wäre es nützlich, einen zusätzlichen Sichtschutz nach vorne zu haben, denn tiefstehende Sonne oder fremde Blicke können die Freude an der Terrasse mindern. Die starken Gelenkarme der »SD« und ihre stabile Gesamtkonstruktion ermöglichen durch einen zusätzlichen ausfahrbaren Volant die Ergänzung zur Doppelmarkise.

Dabei wird eine größere Fallstange mit entsprechender Technik montiert, in der sich das Tuch befindet, das senkrecht bis ca. 170 cm ausgefahren werden kann. Die Doppelmarkise funktioniert unabhängig von der Hauptmarkise.

Soltis-Gewebe - Durchblick statt Einblick

Die Doppelmarkise der SD kann auch mit Soltis-Gewebe ausgestattet werden. Transparent zum Durchschauen, blickdicht von außen. Schmutz und Zeit hinterlassen keine Spuren auf dem reißfesten Soltis-Gewebe.

Der Wind- und Sonnenwächter
Die ideale Ergänzung zum Elektro-Antrieb: eine Steuerung mit dem elektronischen Wind- und Sonnenwächter läßt die Markise bei Sonnenschein automatisch aus- und bei aufkommendem Wind, Bewölkung oder Dunkelheit selbsttätig wieder einfahren.

Befestigung ganz nach Bedarf
Die »SD« Kassetten-Markise kann auf drei verschiedene Arten befestigt werden. Zum einen an der Wand, zum anderen unter Decken bzw. unter Balkonen, oder auch am Dachsparren. Bei der Dachsparrenmontage sorgt ein spezieller zusätzlicher Halter für die optimale Befestigung.

Montage ganz individuell
Großer Befestigungsspielraum ergibt sich durch den Einsatz der stabilen Zentralhalter aus stranggepreßtem Aluminium. Bei einer Breite von 150 mm ist er auf der Basisschiene der »SD« Kassetten-Markise frei verschiebbar, was eine Montage unabhängig von festen Fixierungspunkten im direkten Armlagerbereich ermöglicht.

Mit Sicherheit: TÜV-geprüft und CE

Die SD Markise erfüllt auch die strengsten Normen für Gelenkarm-Markisen. Das gibt Ihnen die Sicherheit eines Qualitätsproduktes. Jetzt auch nach ÖNORM EN 13561 CE zertifiziert.



Weitere Informationen:

Detailinfo Kassettenmarkise SD (3,1 MB)

Prospekt Kassettenmarkise SD (1,8 MB)

Stoffübersicht Polyester-Tücher Tibelly AMBIENTE (3,9 MB)

Stoffübersicht Acryl-Tücher Tibelly CLASSIC (2,7 MB)

Stoffübersicht SCREEN - nur für Senkrechtmarkise Z und V (2,0 MB)

Markisen-Gesamtprogramm (7,6 MB)

Noch mehr Informationen finden Sie im Downloadbereich