



Senkrechtmarkise SOK

Offene Senkrechtmarkise ohne Kassette

An geschützten Stellen, wie z.B. unter einer Balkondecke, kann die "SOK" als Sonnen- und Sichtschutz eingesetzt werden.

Die "SOK" ist eine "offene" Senkrechtmarkise ohne Kassette und ohne Regendach. Die seitliche Führung des Fallprofils erfolgt durch Edelstahlseile. Die Spannseile werden mit einer Druckfeder im Halter vorgespannt, um eine ausreichende Windstabilität zu erreichen. Die Markise ist mit einer stabilen 78 mm Tuchwelle und einem 35 mm stranggepressten Aluminium Nutrohr (Fallprofil) ausgerüstet.

Die Standardausführung der Alu-Profile sowie der erforderlichen Montagewinkel bzw. Halterungen ist

RAL 9016 weiß oder RAL 9007 graualuminium-struktur. Optional ist eine Beschichtung in allen RAL-Farben möglich.

Der Antrieb ist wahlweise über eine Markisenkurbel, Knickkurbel (Knickkurbel mit 63 mm Tuchwelle und max. bis 400 cm Breite) oder einen Motorantrieb möglich. Dabei beträgt die Mindestbreite bei Motorantrieb 62 cm und bei Funkantrieben von 76 cm.

Die "SOK" zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Montage aus.



Produkt-Kurzinfo

Standardausstattung:

- 78 mm Tuchwelle und 35 mm stranggepresstes Aluminium Nutrohr als Fallprofil
 - Seitenführung (Windsicherung) mit Edelstahlseilen
 - Der Montagewinkel eignet sich sowohl für Wand- als auch für Deckenmontage
- Kurbelantrieb
- weiß RAL 9010
 - graualuminium RAL 9007

Bedienung:

Gestellfarben:

Produkt-Kurzinfo

Optionale Zusatzausstattung:

- Elektroantrieb
- Funkbedienung
- Auf Wunsch jeder RAL-Farbton möglich

Weitere Informationen:

 [Detailinfo Senkrechtmarkise SOK \(1,5 MB\)](#)

 [Prospekt Fassadenmarkisen \(831,1 kB\)](#)

 [Stoffübersicht Polyester-Tücher Tibelly AMBIENTE \(3,9 MB\)](#)

 [Stoffübersicht Acryl-Tücher Tibelly CLASSIC \(2,7 MB\)](#)

 [Stoffübersicht SCREEN - nur für Senkrechtmarkise Z und V \(2,0 MB\)](#)

 [Markisen-Gesamtprogramm \(7,6 MB\)](#)

[Noch mehr Informationen finden Sie im Downloadbereich](#)